



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Sorunda/Nynäshamn. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 180 olika modeller och tar fram nya nästan varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet och kvalitén som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Stugorna är omålade och inte isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en längre tids förvaring.

**Man bör kontrollera förpackningarna regelbundet. Dörr och fönsterpaketet ska förvaras under tak och inte direkt på mark. Lägg en plast/press under dörr/fönsterpaketet för att undvika fukt underifrån.**

### Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Sverige.

### Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

### Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare, sticksåg, cirkelsåg och borrhakset kommer alltid till användning.

För Trähuset

Bo Olsson/Sören Olsson

## Garage-40

Mått och vikt på paket. Består av 6 kolli

Transportsätt: Lastbil med flakbredd 250 cm och öppningsbar långsida.

Längd 450 cm B 90 cm H 100 cm. Vikt ca 400 kg

Längd 400 cm B 90 cm H 90 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 400 cm B 105 cm H 135 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 220 cm B 135 cm H 140 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 220 cm B 90 cm H 45 cm. Vikt ca 200 kg

Längd 970 cm B 20 cm H 10 cm. Vikt ca 100 kg

### Virkes dimensioner

Takbjälkar	45x145, 45x200 Kertobalk i nocken
Väggreglar	45x95
Ytterpanel	20x120
Tak	22x95 Råspont gran. Ändspont
Vindskivor, vattbräda	22x145-120 mm
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Dörr 80x200	Varmförrådsdörr 18° med isolerglas
Fönster 120x60 2st	Öppningsbart med isolerglas

### Invändiga mått                      Material du behöver för att inreda din stuga

Takyta inne	42 m <sup>2</sup>	Isolering 120 mm. Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 50 m
Väggyta	55 m <sup>2</sup>	Isolering 95 mm. Vindskydd: Vindväv
Längd vägg	25m	Sockel 25 m, taklist 25 m, foder dörr 5 m, fönster 12 m
Vägghöjd invändigt		Sida 220 cm Gavel 235 cm
Smygar: dörr, fönster		19x70 Hy 16 m
Yttertak	55 m <sup>2</sup>	Längd varje sida 10300x 2660 mm gånger 2
Låscylinder		1st 30 mm (oval)
Cylinderring		1st 10 mm
Dörrtrycke		1st
Cylindervred		1st
Tallriksventil rund		1st

## Garage-40-Pulpettak

Mått och vikt på paket. Består av 4 kolli

Transportsätt: Lastbil med flakbredd 250 cm och öppningsbar långsida.

Längd 520 cm B 90 cm H 90 cm. Vikt ca 600 kg  
Längd 400 cm B 90 cm H 90 cm. Vikt ca 600 kg  
Längd 400 cm B 145 cm H 205 cm. Vikt ca 500 kg  
Längd 220 cm B 90 cm H 45 cm. Vikt ca 200 kg  
Längd 220 cm B 90 cm H 45 cm. Vikt ca 200 kg  
Längd 510 cm B 20 cm H 45 cm. Vikt ca 200 kg

### Virkes dimensioner

Takbjälkar	45x195 mm
Väggreglar	45x95
Ytterpanel	20x120
Tak	22x95 Råspont gran. Ändspont
Vindskivor, vattbräda	22x145-120 mm
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Dörr 80x200	Varmförrådsdörr 18° med isolerglas
Fönster 120x60 2st	Öppningsbart med isolerglas

### Invändiga mått      Material du behöver för att inreda din stuga

Takyta inne	42 m <sup>2</sup>	Isolering 170 mm. Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 50 m
Väggyta	55 m <sup>2</sup>	Isolering 95 mm. Vindskydd: Vindväv
Längd vägg	25m	Sockel 25 m, taklist 25 m, foder dörr 5 m, fönster 12 m
Vägghöjd invändigt		Längd: sida 220-340 cm
Smygar: dörr, fönster		19x70 Hy 16 m.
Yttertak	53 m <sup>2</sup>	Längd: sida 10300 x 5100 mm
Låscylinder		1st 30 mm (oval)
Cylinderring		1st 10 mm
Dörrtrycke		1st
Cylindervred		1st
Tallriksventil rund		1st